

A víz nyomása segít a tömítés létrehozásában???
IGEN!

**Forradalmi új megoldás
a csőkötés- és javítás területén:**

HYMAX

csőkötő-idom

**VÍZ NYOMÁSÁRA DUZZADÓ, KÉTRÉTEGŰ,
AKTÍV TÖMÍTŐ AJKAKKAL**

(a belső réteg eltávolításával a befogási tartomány jelentősen bővíthető)

Hibajavításra használható abban az esetben, ha a hibás csőszakaszt el kell távolítani, és egy új csődarabbal pótolni azt.

Továbbá univerzális csőkötőként, nagy csőátmérő-különbségek esetén is alkalmazható, akár olyan szélsőséges esetekben is, ha:

- a csővégek folytonosan mozognak a talajmozgás miatt,
- a csővégek szöghibával terheltek,
- a csővégek egymástól tengelyirányban eltávolodtak, vagy
- törött GIBault / REKA csőkötést kell pótolni

**Könnyű szerelhetőség
az idom tetején elhelyezkedő
egyetlen csavarkötés miatt!**



**MINDEN CSŐANYAGRA ALKALMAS DN50 – DN1400,
DE SPECIÁLISAN AZ BESZTCEMENT CSÖVEKRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSRA KIFEJLESZTVE**

Mindez a hagyományos megoldások költségének töredékéért!



H-2030 ÉRD, ASZFALTOZÓ UTCA 27-29.
TEL.: +36 23 379-223, +36 23 379-224 FAX: +36 23 379-222
www.euroflow.hu