



Gömbgrafitos
öntvény idomok





EN idom
karimás, tokos,
lalpas könyör



QN idom
kétkarimás
talpas könyör



FFK idom
11-45°
11,7°-45°
kétkarimás, szel



Q idom
90°
kétkarimás, szel



T idom
karimás



FF idom
kétkarimás
nyitósőthöz



F idom
karimás
és csiga műanyag



FFR idom
szelkarimás
szelű



EU idom
karimás,
tokos




TT idom
karimás keresztidom

több, mint egy egyszerű öntvény



X idom
yakkarimá



XR idom
szűkítő karimá



MMA idom
tokos-tokos és karimás T



MM idom
tokos-tokos



MK idom
lukta, ívelt



MQ idom 90°
tokos könyök
sima csővéggel



MMK idom
11°-45°
dupla tokos, ívelt



MMQ idom 90°
90° dupla tokos, ívelt



MMR idom
dupla tokos szűkítő



MMB idom
tokos T idom



U idom
tokos-tokos



F idom
öntöttvas-Pb. karimá és csővég
PC hegeszthető végződés



E-KS idom
karimás, tokos
műanyag csőhöz



F-KS idom
karimá és sima csővég
műanyag csőhöz




MMA-KS idom
dupla tokos, karimás T idom
műanyag csőhöz

Jóváhagyott
idomok duktil
öntöttvasból
DIN EN 545,
598, 969
szerint,
névleges érték
40-1000

Összekötő rendszerek


TYTON SIT PLUS®

Magasabb nyomás...
... nagyobb névleges érték




TYTON SIT PLUS®
DIN 28603
DN 80-600

Egyszerű húzásbiztos, tokos csatlakozás, egy évtizede bevált technikára alapozva.




TYTON® csatlakozás
DIN 28603



Csavaros, tokos csatlakozás
kerék húzásbiztosítással
DIN 28601
DN 80-400



Csavaros, tokos csatlakozás
DIN 28601
DN 80-400



Karimás csatlakozás
PN 10-40
DIN EN 1092-2 szerint

Egyéb csatlakozások készítés (igény) szerint

Bevonat

Standard:

átfogó epoxidgyanta
porbevonat prEn 14901
fokozott korrózióvédelmi
előírásoknak megfelelően.
Minimális bevonat vastagság: 250 µm

Használható:

- minden közeghez
- minden talajtípushoz



Robotvezérlésű, forgó
szinterező berendezés
által létrehozott azonos,
egyenletes bevonat



*Modern
szóróberendezés által
biztosított optimális
felületkezelés.
Felületminőség
SA 2 ½ szerint*





Keulahütte GmbH
Görlitzer Straße 1
02957 Krauschwitz
Telefon: +49(0)35771 54-0
Telefax: +49(0)35771 54-220
E-mail: keulahuette@vem-group.com
www.KeulahuetteKrauschwitz.de



H-2030 Érd, Aszfaltozó u. 27-29.
Tel.: +36-23 379-223
+36-23 379-224
Fax: +36-23 379-222
E-mail: mail@euroflow.hu
Internet: www.euroflow.hu